

Garten Wenninger

Verlegeanleitung für Ihren Rollrasen

Bodenbearbeitung

Um einen qualitativen, gesunden Rasen zu erhalten, ist die Vorbereitung des Bodens sehr wichtig! Entfernen Sie zunächst das Altrasen (z.B. mit Hilfe einer Schälmaschine). Anschließend lockern Sie die Erde tiefgründig auf (z.B. mit Hilfe einer Bodenfräse) und entfernen Sie größere Steine, Wurzelreste sowie andere Verunreinigungen des Erdbodens. So kann später das Wasser besser durch den Boden dringen. Entstehende Vertiefungen gleichen Sie durch Zugabe von Quarzsand bzw. Humus aus. Quarzsand empfiehlt sich bei einem stark lehmigen Boden, denn dadurch wird das Anstauen von Wasser verhindert; bei einem leichten, stark sandigen Boden verwenden Sie lieber die Zugabe von Humus oder Mutterboden. Achten Sie darauf, dass der Boden eine gerade Ebene behält, so dass keine Wellen bzw. Senkungen zu sehen sind, damit Sie später eine gerade Rasenfläche abmähen können. Im nächsten Schritt wird die Oberfläche des Bodens wieder leicht aufgeharkt, wir empfehlen, hierauf einen Grunddünger (z.B. Starterdünger) zu streuen und diesen leicht unterzuharken.

Verlegen / Walzen

Bevor Sie anfangen, Ihren Rasen zu verlegen, sorgen Sie dafür, dass der Boden feucht ist. Anschließend sollten Sie nach Anlieferung Ihres Rollrasens direkt mit der Verlegung beginnen, da der Rollrasen ein Frischeprodukt ist und Feuchtigkeit braucht. Beginnen Sie an einer Geraden und rollen Sie die erste Bahn aus. Die nächsten Bahnen werden versetzt angelegt, damit später keine Nahtstellen mehr zu erkennen sind. Achten Sie darauf, dass die Kanten eng aneinander liegen, aber keine Überlappungen oder Lücken entstehen, denn auftretende Fugen oder kleine Hügel sind nach dem Verlegen schwer zu beseitigen. Überstehende Kanten und Ecken trennen Sie am besten mit einem scharfen Messer ab. Damit Sie keine Trittspuren hinterlassen, empfehlen wir Ihnen einige Bretter bei der Verlegung zu Hilfe zu nehmen und diese auf die bereits verlegten Bahnen zu positionieren. Vermeiden Sie Trittspuren auf dem frisch verlegten Rasen. Wenn Sie fertig mit dem Verlegen sind, verteilen Sie etwas Erde an den Seiten der Rasenbahnen, so dass der Rasen nicht austrocknen kann. Anschließend walzen Sie den Rasen (z.B. mit Hilfe einer Rasenwalze) vorsichtig diagonal zur Verlegerichtung, damit er einen guten Kontakt zum Erdreich erlangt, hierdurch wird die Fläche wieder gleichmäßig verdichtet. Dieser Arbeitsgang sollte sehr gewissenhaft durchgeführt werden.

Wässern

Wir empfehlen Ihnen, den Rasen direkt im Anschluss durchdringend zu bewässern, denn das ist entscheidend für ein schnelles und festes Anwachsen. Sie sollten Ihren Rasen ab jetzt täglich bewässern, (ca. 10 bis 20l/qm) bis nach ca. 2 bis 3 Wochen der Boden durchwurzelt ist! Bei trockenem Wetter wässern Sie am besten zwei- bis dreimal pro Tag durchdringend.